




Feldtiefe: 1200 mm




Einfaches Beschicken der Regale nach dem FIFO-Prinzip.



Grundregal

Anbauregal



RAL-RG 614/1 (H 44)



BEREITSTELLREGALE


Stecksystem ORION PLUS

- Traglasten:**
 - Fachlast: 200 kg
 - Feldlasten: Bis 1000 kg
 - Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- Abmessungen:**
 - Regalhöhe: 2000 mm
 - Fachbreite: 1300 mm
 - Feldtiefen: 600 und 1200 mm
- Regalaußenmaße:**
 - Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm
 - Tiefen: 635 und 1270 mm
- Ausführung:**
 - Neigungswinkel der Fachebenen ca. 12°
 - Andere Neigungswinkel auf Anfrage möglich.
 - Schraublos höhenverstellbare Böden im Abstand von 25 mm.
 - In Tiefenrichtung durchgehende Fachböden und Seitenbleche, dadurch keine Störung im Laufbereich der Behälter.
 - Zeitgemäße Materialbereitstellung in Kanbanregalen durch das „First In First Out“ - Prinzip (FIFO).
 - Eignung für die Aufnahme aller Behältertypen (Lagersicht-, KLT-, EURO-Behälter) sowie Kartonagen und Kombinationen.

Besonderheiten:


Vordere Anschlagkanten mit Abgleitungen zur Schonung der Behälter beim Entnahmevergang. Auf Anfrage liefern wir Transporttraversen zum Standortwechsel von Grundregalen. Ebenso sind Fachteilerschienen, auch zum nachträglichen Einbau, erhältlich.

Stützprofile erhältlich in den Farben:



Verzinkt

Fachböden, Spezial-/ Aussteifungstraversen, Anschlagleisten und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:



Verzinkt



Verzinkt



Bereitstellregale						
Höhe x Breite x Tiefe	Fachebene	Feldlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
Feldtiefe: 600 mm						
2000 x 1300 x 600 mm	mit 5 Fachebenen	1000 kg	HZG 200613 K4	310,49	HZA 200613 K4	277,77
Zusatzebene extra, kpl.	1300 x 600 mm		KZ 13060 GE	49,01	KZ 13060 GE	49,01
Feldtiefe: 1200 mm						
2000 x 1300 x 1200 mm	mit 5 Fachebenen	1000 kg	HZG 201213 K4	515,24	HZA 201213 K4	453,12
Zusatzebene extra, kpl.	1300 x 1200 mm		KZ 13120 GE	78,20	KZ 13120 GE	78,20

STAPELBEHÄLTER AUS KUNSTSTOFF

Passende Stapelbehälter für Bereitstellregale ORION PLUS.

Behälter aus **Polypropylen**, stapelbar, formstabil und geringes Eigengewicht.

Ausführung jeweils geschlossen oder durchbrochen.

Stapelbehälter erhältlich in 5 Farben.

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit Farb-Nr. wie folgt:

Blau (2), rot (3), gelb (4), grau (5) und grün (8)

Z. B.: Behälter HB 61450, gewünschte Farbe: **Rot**

= Best.-Nr. + Farb-Nummer = HB 61450.**3**

Typ 6145				
Länge x Breite x Höhe	Geschlossen Best.-Nr.	€	Durchbrochen Best.-Nr.	€
Außenmaße: 600 x 400 x 145 mm Innenmaße: 551 x 352 x 133 mm	HB 61450	13,66	HB 61451	12,83



Behälter HB 61450 und HB 61451 ohne Grifföffnung.

Typ 6210				
Länge x Breite x Höhe	Geschlossen Best.-Nr.	€	Durchbrochen Best.-Nr.	€
Außenmaße: 600 x 400 x 210 mm Innenmaße: 551 x 352 x 200 mm	HB 62100	15,54	HB 62101	14,48



Behälter HB 62100 und HB 62101 mit Grifföffnung.

Typ 6270				
Länge x Breite x Höhe	Geschlossen Best.-Nr.	€	Durchbrochen Best.-Nr.	€
Außenmaße: 600 x 400 x 270 mm Innenmaße: 551 x 352 x 255 mm	HB 62700	18,13	HB 62701	15,19




Behälter HB 62700 und HB 62701 mit Grifföffnung.

**NEU**

Schneller Zugriff
und Einblick in
die Behälter.



Kein Spalt zwischen den Böden durch
Abdeckleisten



Grundregal Anbauregal



RAL-RG 614/1 (H 44)




BEREITSTELLREGALE GERADE / SCHRÄG


Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 2 x 100 kg
Feldlasten: 2 x 800 kg
Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhe: 2000 mm
Fachbreite: 1300 mm
Feldtiefen: 400, 500, 600 und 800 mm (2x)
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm
Tiefen: 2 x Bodentiefe + 75 mm
- **Ausführung:** Zwei Regalfelder - durch Profil- und Doppelregalverbinder verbunden.
Kein Spalt zwischen den Böden durch Abdeckleisten.
Neigungswinkel der schrägen Böden ca. 17°.
Weitere Fachbodenneigungen auf Anfrage möglich.
Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
Stabile Auflage der Böden in Aussteifungstraversen.
Längsstabilisierung durch Traversen.

Stützprofile erhältlich in den Farben:



Fachböden, Spezial-/ Aussteifungstraversen, Anschlagleisten und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:





Verzinkt



Bereitstellregale gerade / schräg					Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
Höhe x Breite	Bodentiefe	Anzahl Böden	Fachlast	Feldlast				
2000 x 1300 mm	2 x 400 mm	2 x 4	2 x 100 kg	2 x 800 kg	HZG 204013 KB	433,00	HZA 204013 KB	358,60
2000 x 1300 mm	2 x 500 mm	2 x 4	2 x 100 kg	2 x 800 kg	HZG 205013 KB	449,80	HZA 205013 KB	373,84
2000 x 1300 mm	2 x 600 mm	2 x 4	2 x 100 kg	2 x 800 kg	HZG 206013 KB	466,60	HZA 206013 KB	389,08
2000 x 1300 mm	2 x 800 mm	2 x 4	2 x 100 kg	2 x 800 kg	HZG 208013 KB	509,16	HZA 208013 KB	428,64



Verzinkt

Zusatzebenen für Bereitstellregale gerade / schräg				
Breite	Bodentiefe	Fachlast	Best.-Nr.	€
1300 mm	2 x 400 mm	2 x 100 kg	KZ 13040 KB	71,05
1300 mm	2 x 500 mm	2 x 100 kg	KZ 13050 KB	74,47
1300 mm	2 x 600 mm	2 x 100 kg	KZ 13060 KB	77,89
1300 mm	2 x 800 mm	2 x 100 kg	KZ 13080 KB	87,03





Feldtiefe 2400 mm

NEU

Für einen gleitenden Lauf der Behälter.


DURCHLAUFREGALE

Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 200 und 400 kg
 Feldlasten: Bis 2000 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhe: 2000 mm
 Fachbreite: 1300 mm
 Feldtiefen: 1200 und 2400 mm
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 60 mm
 Anbauregal + 10 mm
 Tiefen: 1275 und 2475 mm
- **Ausführung:** Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°.
 Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm.
 Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar.
 Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen bzw. durch Spezialtraversen.
 Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern.
 Zubehör bitte extra bestellen.



Feldtiefe 1200 mm



Grundregal Anbauregal



RAL-RG 614/1 (H 44)


Normalröllchenleiste

(im Lieferumfang Regaltiefe 1200 mm enthalten):
 Verwindungssteife Röllchenleiste aus glanzverzinktem Stahlblech. Normalröllchen gelb aus hochwertigem thermoplastischem Kunststoff (PP), schlagzäh und bruchfest, ermöglichen flexible Anpassung an alle Arten von Lagereinheiten, der Einsatz von Führungsschienen ist empfehlenswert.

Spurkranzröllchenleiste


(im Lieferumfang Regaltiefe 2400 mm enthalten):
 Nur geeignet für Lagergut mit stabiler Seitenkantung (z.B. Behälter), keine Führungsschienen erforderlich.

Stützprofile erhältlich in den Farben:



Verzinkt

Fachböden, Spezial-/ Aussteifungstraversen, Anschlagleisten und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:



Verzinkt



Verzinkt

Durchlaufregale						Grundregal	€	Anbauregal	€
Höhe x Breite x Tiefe	Fachlast	Feldlast	Anzahl Ebenen	Kanäle (pro Ebene)	Führungsschienen (pro Ebene)	Best.-Nr.		Best.-Nr.	
2000 x 1300 x 1200	200 kg	1000 kg	4	4	5	HZG 201213 KR	1033,64	HZA 201213 KR	971,52
2000 x 1300 x 2400	400 kg	2000 kg	4	4	-	HZG 202413 KR	1684,56	HZA 202413 KR	1546,96



Verzinkt

Zusatzebenen für Durchlaufregale			
Breite x Tiefe	Fachlast	Best.-Nr.	€
1300 x 1200 mm	200 kg	KR 13120 GE	227,35
1300 x 2400 mm	400 kg	KR 13240 GE	352,34

Zusatzebene

Passende Zusatzebenen für Durchlaufregale aus dem Stecksystem ORION PLUS. Ohne Kästen und Zubehör.

Bauteile / Zubehör, extra			
Artikel	Passend für Regaltiefe	Best.-Nr.	€
Normalröllchenleiste	1200 mm	DLR-RLB-N33-1300	15,76
Spurkranzröllchenleiste	2400 mm	DLR-RLB-SP50-2600	36,33
Führungsschiene	1200 mm	DLR-AFÜ-1300	12,28
Bremsblech	-	DLR-BB	1,97

Führungsschiene


(im Lieferumfang bei Regaltiefe 1200 mm enthalten)
Zur Kanalunterteilung beim Einsatz von Normalröllchenleisten.

Bremsblech


Aus Federstahl, kann an beliebiger Stelle befestigt werden. Bitte extra bestellen.




Führungsschiene



Bremsblech



Normalröllchenleiste



Spurkranzröllchenleiste

Katalog SL6/A

Gültig ab 01.07.2009



Sieper Lagertechnik GmbH

Max-Planck-Straße 35
50858 Köln

Telefon: +49 2234 9 99 78 0

Telefax: +49 2234 9 99 78 20

Email: info@sieperregale.de

www.sieperregale.de

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet.
Kein Verkauf an Privatkunden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.